

Hygrostaten

HG80



Hygrostate HG80
mit **Polyga™** - Feuchtemesselement
in Kanalausführung
mit einem oder zwei Umschaltkontakten
auch mit innenliegendem Drehknopf
Messbereich 30...100%rF

HG80Exi



Hygrostate HG80Exi
für eigensicheren Stromkreis
mit **Polyga®** Feuchtemesselement
in Kanalausführung
für eigensichere Stromkreise
Messbereich 30...100%rF

HG120



Raumhygrostat HG120
mit **Polyga®** Feuchtemesselement
einem oder zwei Umschaltkontakten
auch mit innenliegendem Drehknopf
Messbereich 30..100%rF

HGmini



Raumhygrostate Typ HG Mini,
HG Mini-i und HG Mini Schnapp
mit **Polyga®** Feuchtemesselement,
mit einem oder zwei Umschaltkontakten,
auch mit innenliegendem Drehknopf,
Messbereich 30..100%rF
Außenmaße: 55x85x36mm

Duo



Raum-Hygro-Thermostat Typ DUO
Messbereich Feuchte 30..100%rF
Messbereich Temperatur 10...35°C

HM80



Hygro-Modul HM80
mit **Polyga™** - Feuchtemesselement
einem oder zwei Umschaltkontakten
OEM-Kanalausführung
Messbereich 30..100%rF

HM120



Hygromodul HM120
mit **Polyga™** - Feuchtemesselement
einem oder zwei Umschaltkontakten
OEM-Raumausführung
Messbereich 30..100%rF

FAS



Feuchte-Anbau-Schalter FAS
zur Überwachung der Kondenswasserbildung mit **Polyga®**
Messelement

C 4.13



Sensor für Feuchte und Temperatur FGO und FGS
Feuchtesensor mit kapazitivem Messlement
zur Taupunktüberwachung
mit Schaltausgang.