

**Temperatuursensor model 155**  
inschroef-aansluiting



***onbeperkte uitvoeringsmogelijkheden!***  
*laat u informeren...*



# SERIE 150

## Temperatuursensor model 155 inschroef-aansluiting

Mogelijke toepassingen	Algemene industrie Kassenbouw Ovenbouw Klimaattechniek Machinebouw
Meetsysteem	PT100, PT200, PT500, PT1000 Ni100, Ni1000 Thermocouple J, K
Meettechniek	Enkele of Duplex-uitvoering met 2, 3 of 4-leider techniek
Materiaal	RVS316
IP-norm	IP68
Procesaansluiting	Nippel of Wartel

De serie 155 inschroefsensor kan geleverd worden in diverse procesaansluitingen en heeft een meetelement in 'dunne film' techniek.

Het aansluitsnoer is standaard PVC kabel, voor hogere procestemperaturen zijn tegen meerprijs andere materialen mogelijk.

<i>materiaal</i>	<i>max.temp.</i>
PVC	80 °C
PUR	70 °C
Siliconen	180 °C
PTFE	250 °C
Glaszijde	600 °C

### Prijslijst:

Enkel meetsysteem in PT/Ni of TC-J/TC-K. Diameter insteekpocket standaard 6 mm. Kabellengte standaard 2 meter.

Insteeklengte [mm]	Proces aansluiting			
	1/4" BSP	3/8" BSP	1/2" BSP	
50				
100				
150				
200				
250				
300				
400				
500				

### Meerprijzen:

omschrijving	Max. Temp.	Prijs
PVC, extra lengte aansluitkabel, per meter	80 °C	
PUR, aansluitkabel per meter	70 °C	
SILICONEN, aansluitkabel per meter	180 °C	
PTFE, aansluitkabel per meter	250 °C	
PTFE gearmeerd, aansluitkabel per meter	250 °C	
Glaszijde, aansluitkabel per meter	600 °C	
Duplex uitvoering		
Meetsysteem PT100 1/3 Din selectie		
Meetsysteem PT100 1/5 Din selectie		
Meetsysteem PT100 1/10 Din selectie		
<i>Overige uitvoeringen, afwijkende maten of klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag</i>		