

Temperatuursensor model 157
Lucht-voeler



Mogelijke toepassingen	Algemene industrie Ovenbouw Voedselverwerking Koel/Vriesbedrijven Machinefabrieken
Meetsysteem	PT100, PT200, PT500, PT1000 Ni100, Ni1000 Thermocouple J, K, T, S
Meettechniek	Enkele of Duplex-uitvoering met 2, 3 of 4-leider techniek
Materiaal	RVS316
IP-norm	IP65 (sensorkop)
Procesaansluiting	gladde insteek, nippel of wartel

De serie 150 is voorzien van een Aluminium Form-B aansluitkop met kabelwarteldoos PG16, naar keuze uitgevoerd in grijs of rood.

Deze sensor is specifiek bedoeld voor luchttemperatuurmetingen in bijv. ovens of luchtkanalen. Hij kenmerkt zich door een opengewerkte meetpunt en is verkrijgbaar met gladde insteek of met een buitendraad aansluiting.

De sensor kan uitgevoerd worden met een 2-draads-transmitter type TRM33A.

Prijslijst:

standaard uitvoering: diameter 8 mm, Enkel meetsysteem naar keuze in PT/Ni/TC-J/TC-K.
BSP-modellen: de keuze voor Wartel of Nippel procesaansluiting bij bestelling opgeven.

Insteeklengte [mm]	Proces aansluiting		
	geen	1/2" BSP	3/4" BSP
100			
150			
200			
250			
300			
350			
400			
500			
750			
1000			
1500			

Meerprijzen:

omschrijving	Prijs
Duplex uitvoering	
Koptransmitter TRM33A	
Meetsysteem PT100 1/3 Din selectie	
Meetsysteem PT100 1/5 Din selectie	
Meetsysteem PT100 1/10 Din selectie	
<i>Overige uitvoeringen, afwijkende maten of klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag</i>	