



# SERIE 170S

## Temperatuursensor 171-S nippel-aansluiting

Mogelijke toepassingen	Zware industriële applicaties Algemene industrie Scheepvaart Dieselmotoren/Generatoren
Meetsysteem	PT100, PT200, PT500, PT1000 Ni100, Ni1000 Thermocouple J, K
Meettechniek	Enkele of Duplex-uitvoering met 2, 3 of 4-leider techniek
Materiaal	RVS316
IP-norm	IP65
Procesaansluiting	Nippel (buitendraad) BSP of NPT

Trillingsbestendige sensor, bestand tegen extreme belastingen!  
De serie 170 is uitgevoerd met een RVS-316 aansluitkop met bajonetdeksel en ingelaste RVS kabeldoorvoertwist PG-11 en is trillingsbestendig conform **Lloyds** ref.01/3008 en **ABS** 01-LD217414=PDA.

Deze sensor kenmerkt zich door de nippel-aansluiting met buitendraad en kan uitgevoerd worden met een 2-draadstransmitter type TRM33A.



### Prijslijst:

standaard uitvoering: diameter 8 mm, Enkel meetsysteem naar keuze in PT/Ni/TC-J/TC-K.

Insteeklengte [mm]	Proces aansluiting		
	1/2" BSP / NPT	3/4" BSP / NPT	1" BSP / NPT
100			
150			
200			
250			
300			
350			
400			
500			
750			
1000			
1500			

### Meerprijzen:

omschrijving	Prijs
Duplex uitvoering	
Koptransmitter TRM33A	
Meetsysteem PT100 1/3 Din selectie	
Meetsysteem PT100 1/5 Din selectie	
Meetsysteem PT100 1/10 Din selectie	
<i>Overige uitvoeringen, afwijkende maten of klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag</i>	