

**Temperatuursensor model 172**  
zonder procesaansluiting



# SERIE 170

## Temperatuursensor model 172 zonder procesaansluiting

Mogelijke toepassingen	Algemene industrie Voedingsmiddelenindustrie Corrosieve omgevingen Scheepvaart (serie 170-S)
Meetsysteem	PT100, PT200, PT500, PT1000 Ni100, Ni1000 Thermocouple J, K, T, S
Meettechniek	Enkele of Duplex-uitvoering met 2, 3 of 4-leider techniek
Materiaal	RVS316
IP-norm	IP65
Procesaansluiting	geen, gladde insteek

De serie 170 is uitgevoerd in RVS-316 met een RVS-304 aansluitkop met bajonetdeksel en ingelaste RVS kabeldoorvoerwarterl PG-11.

Deze sensor kenmerkt zich door de gladde insteek, zonder procesaansluiting en kan uitgevoerd worden met een 2-draads-transmitter type TRM33A. Montage kan bijvoorbeeld met behulp van een klemkoppeling uit serie 126 of 128.

De serie 170 is tevens beschikbaar in een trillingsbestendige uitvoering "170-S" met **Lloyds** en **ABS-approval**, speciaal geschikt bij extreme belastingen zoals scheepsdieselmotoren of zware industrie. Meer informatie: zie pagina's **serie 170-S**.

### Prijslijst:

standaard uitvoering: diameter 8 mm, Enkel meetsysteem naar keuze in PT/Ni/TC-J/TC-K.

Insteeklengte [mm]	Proces aansluiting	
	geen	
100		
150		
200		
250		
300		
350		
400		
500		
750		
1000		
1500		

### Meerprijzen:

omschrijving	Prijs
Duplex uitvoering	
Koptransmitter TRM33A	
Meetsysteem PT100 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> Din selectie	
Meetsysteem PT100 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> Din selectie	
Meetsysteem PT100 <sup>1</sup> / <sub>10</sub> Din selectie	
<i>Overige uitvoeringen, afwijkende maten of klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag</i>	