

Temperatuursensor model 177
Lucht-voeler



Mogelijke toepassingen	Algemene industrie Voedingsmiddelenindustrie Corrosieve omgevingen Scheepvaart (serie 170-S)
Meetsysteem	PT100, PT200, PT500, PT1000 Ni100, Ni1000 Thermocouple J, K
Meettechniek	Enkele of Duplex-uitvoering met 2, 3 of 4-leider techniek
Materiaal	RVS-316
IP-norm	IP65 (sensorkop)
Procesaansluiting	gladde insteek/wartel/nippel

De serie 170 is uitgevoerd in RVS-316 met een RVS-304 aansluitkop met bajonetdeksel en ingelaste RVS kabeldoorvoerwartel PG-11.

Deze sensor is specifiek bedoeld voor luchttemperatuurmetingen in bijv. ovens of luchtkanalen.

Hij kenmerkt zich door een opengewerkte meetpunt en is verkrijgbaar met gladde insteek of met binnen- of buiten-draad aansluiting. De sensor kan optioneel uitgevoerd worden met een 2-draads-transmitter type TRM33A.

Prijslijst:

standaard uitvoering: diameter 8 mm, Enkel meetsysteem naar keuze in PT/Ni/TC-J/TC-K.
BSP-modellen: de keuze voor Wartel of Nippel procesaansluiting bij bestelling opgeven.

Insteeklengte [mm]	Proces aansluiting		
	geen	1/2" BSP	3/4" BSP
100			
150			
200			
250			
300			
350			
400			
500			
750			
1000			
1500			

Meerprijzen:

omschrijving	Prijs
Duplex uitvoering	
Koptransmitter TRM33A	
Meetsysteem PT100 1/3 Din selectie	
Meetsysteem PT100 1/5 Din selectie	
Meetsysteem PT100 1/10 Din selectie	
<i>Overige uitvoeringen, afwijkende maten of klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag</i>	