

**Temperatuursensor model 702**  
zonder procesaansluiting



**BESTE  
KOOOP!**

# SERIE 700

## Temperatuursensor model 702 Zonder procesaansluiting

Mogelijke toepassingen	Zware industrie Voedingsmiddelenindustrie Sterk corrosieve omgevingen Scheepvaart / Offshore
Meetsysteem	PT100, PT200, PT500, PT1000 Ni100, Ni1000 Thermocouple J, K, T, S
Meettechniek	Enkele of Duplex-uitvoering met 2, 3 of 4-leider techniek
Materiaal	RVS316
IP-norm	IP68
Procesaansluiting	Geen, gladde insteek

De serie 700 is voorzien van een aansluitkop gedraaid uit "vol" materiaal en heeft een schroefdeksel met O-ring afdichting.

Deze sensor kenmerkt zich door zijn robuustheid en 100% waterdichtheid IP68 en is voorzien van een gladde insteek, dus zonder procesaansluiting. Eventueel kan de sensor uitgevoerd worden met een 2-draadstransmitter type TRM33A.

De serie 700 is tevens beschikbaar in een trillingsbestendige uitvoering "700-S" met **Lloyds** en **ABS-approval**, speciaal geschikt bij extreme belastingen zoals scheepsdieselmotoren of zware industrie. Meer informatie: zie pagina's **serie 700-S**.

### Prijslijst:

standaard uitvoering: diameter 8 mm, Enkel meetsysteem naar keuze in PT/Ni/TC-J/TC-K.

Insteeklengte [mm]	Proces aansluiting	
	geen	
100		
150		
200		
250		
300		
350		
400		
500		
750		
1000		
1500		

### Meerprijzen:

omschrijving	Prijs
Duplex uitvoering	
Koptransmitter TRM33A	
Meetsysteem PT100 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> Din selectie	
Meetsysteem PT100 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> Din selectie	
Meetsysteem PT100 <sup>1</sup> / <sub>10</sub> Din selectie	
<i>Overige uitvoeringen, afwijkende maten of klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag</i>	