

Temperatuursensor model 707
Lucht-voeler



Mogelijke toepassingen	Zware industrie Voedingsmiddelenindustrie Sterk corrosieve omgevingen Scheepvaart / Offshore
Meetsysteem	PT100, PT200, PT500, PT1000 Ni100, Ni1000 Thermocouple J, K, T, S
Meettechniek	Enkele of Duplex-uitvoering met 2, 3 of 4-leider techniek
Materiaal	RVS316
IP-norm	IP68 (sensorkop)
Procesaansluiting	Insteek, Wartel of Nippel

De serie 700 is voorzien van een aansluitkop gedraaid uit "vol" materiaal en heeft een schroefdeksel met O-ring afdichting.

Deze sensor is specifiek bedoeld voor luchttemperatuurmetingen in bijv. ovens of luchtkanalen. Hij kenmerkt zich door een opengewerkte meetpunt en is verkrijgbaar met gladde insteek of met een binnen/buitendraad aansluiting in een robuuste uitvoering. Eventueel kan de sensor uitgevoerd worden met een 2-draadstransmitter type TRM33A.

Prijslijst:

standaard uitvoering: diameter 8 mm, Enkel meetsysteem naar keuze in PT/Ni/TC-J/TC-K.
BSP-modellen: de keuze voor Wartel of Nippel procesaansluiting bij bestelling opgeven.

Insteeklengte [mm]	Proces aansluiting		
	geen	1/2" BSP	3/4" BSP
100			
150			
200			
250			
300			
350			
400			
500			
750			
1000			
1500			

Meerprijzen:

omschrijving	Prijs
Duplex uitvoering	
Koptransmitter TRM33A	
Meetsysteem PT100 1/3 Din selectie	
Meetsysteem PT100 1/5 Din selectie	
Meetsysteem PT100 1/10 Din selectie	
<i>Overige uitvoeringen, afwijkende maten of klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag, bel 0475 - 497424</i>	