


GasAlert MicroClip XT

multigasdetector



Multigas eenvoudig gemaakt

De dunne en compacte GasAlertMicroClip XT biedt betaalbare bescherming tegen atmosferische gevaren. Met de toevoeging van IntelliFlash™ biedt deze multi-gasdetector continue visuele bevestiging van de werking en compliance van de detector. Eenvoudige eenknopsbediening voor ultiem gebruiksgemak en minder tijd vereist voor training van de gebruiker. De GasAlertMicroClip XT is volledig compatibel met MicroDock II, het automatische test- en ijkstation van BW.



H₂S

CO

O₂

LEL

WATERBESTENDIG 

- Continue visuele compliance met IntelliFlash
- De veelzijdigheid van multigas met de eenvoud van een enkele knop
- Ongelofelijk dun en lichtgewicht waardoor het comfortabel is om te dragen
- Buitengewoon lage gebruikskosten




BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

Standaardkenmerken van BW-producten:

- Voortdurende LCD toont gasconcentraties onvertraagd
- Het compacte en lichtgewicht ontwerp maakt het aangenaam om dragen
- Waterbestendig
- Eenvoudige automatische kalibratieprocedure; compatibel met het automatische test- en kalibratiestation MicroDock II van BW
- Volledige zelftest van sensor, batterijstatus, stroomkringintegriteit en akoestische / visuele alarmsignalen bij opstarten
- Heldere visuele alarmindicators met grote gezichtshoek
- Ingebouwde schokbestendige behuizing
- Beheer uw gasdetectors met Fleet Manager II

Specificaties van GasAlertMicroClip XT

Formaat	11,3 x 6,0 x 2,9 cm	
Gewicht	171 g	
Temperatuur	-20 tot +58°C	
Vochtigheid	0% - 95% relatieve vochtigheid (niet condenserend)	
Alarmen	- Visueel, trillend en akoestisch (95dB) - Laag, Hoog, TGG-15 min, TGG, grensoverschrijding (OL)	
Tests	Akoestisch / visueel alarm bij inschakeling, sensoren, batterij en elektronica (voortdurend)	
Typische levensduur van de batterij	10 uur (typisch); oplaadbaar in minder dan 3 uur	
Gebruikersopties	Vertrouwenspieptoon TGG-15 min-interval instellen Sensor aan/uit Vergrendelende alarmen Schermmodus Safe (veilig) Stille modus Kalibratieblokkering Auto Zero (automatische nulstelling) bij opstarten Automatische O ₂ -kalibratie bij opstarten Bumptestinterval instellen IntelliFlash interval	Meting van brandbaar gas (% LEL of % per volume methaan) Instelbaar kalibratiegasniveau Bumptest forceren wanneer vervallen Kalibratie forceren wanneer vervallen Erkenning van laag alarm Taalkeuzen (5) Aangepast opstartbericht instellen
Klassen	EMI/RFI: Voldoet aan de EMC-richtlijn 2004/108/EC IP 66/67	
Certificaten en goedkeuringen	 Klasse I, afd. 1, gr. A, B, C, D  American Bureau of Shipping ATEX:  II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEX: Ex ia IIC T4 Ga CE: Europese conformiteit	
Garantie	Volledige 2-jaar garantie inclusief alle sensoren	

Bijkomende kenmerken van GasAlertMicroClip XT:

- IntelliFlash controleert de werking en compliance voor de gebruiker en supervisor
- Knoeibestendige bediening met één knop
- Uitgerust met een intern trilalarm voor plaatsen met veel lawaai
- Aangedreven door een lithium-polymeerbatterij
- Meertalige interface in Engels, Frans, Duits, Spaans en Portugees

Opties en accessoires



Compatibel met MicroDock II



Aanvullende filterkit



IR Connectivity kit



Laadstation voor vijf eenheden

Neem contact op met BW Technologies voor een lijst met alle accessoires.

Sensorspecificaties

Gas	Meetbereik (ppm)	Resolutie
H₂S	0-100 ppm	0.1 ppm
CO	0-500 ppm	1 ppm
O₂	0-30,0%	0,1%
Brandbare gassen	0-100% LEL 0-5,0% v/v	1% 0,1%

De ingestelde alarmpunten voor alle sensoren zijn af te stellen door de gebruiker. De instelpunten worden automatisch weergegeven bij het opstarten van het instrument.

Plaatselijk verkrijgbaar via



PEDAK meettechniek BV
P.O. Box 3030
NL - 6093 ZG Heythuysen
Tel.: +31(0)475 - 497424
Fax: +31(0)475 - 497425



Europees hoofdkantoor

5 Canada Close
Banbury, Verenigd Koninkrijk
OX16 2RT
tel +44 (0) 1295.700.300
fax +44 (0) 1295.700.301

Europa +44 (0) 1295.700.300
Frankrijk +33 (0) 442.98.17.70
Duitsland +49 (0) 2137.17.6522
Midden-Oosten +971.4.4505852
USA 1.888.749.8878

Latijns-Amerika +55.11.3475.1873
Zuidoost- Azië +65.6580.3468
China +86.10.6786.7305
Australië +61.3.9464.2770
Andere landen +1.403.248.9226