

HygroMate



- . Portable Luchtvocht en temperatuurmeter voor
- visuele klimaat bewaking.
- . Helder multifunktioneel LCD display met Backlight
- . Eenvoudige bediening door het innovatieve
- "Thump-Wheel"
- . Tijd en datum functie
- . Auto Off functie
- . Weergave in °C of °F
- . Mollier Hx-diagram calculator voor o.a. Rv, dew point,
- enthalpie en gewichtspercentage
- . Hold / Max. / Min. / Average functies
- . 2 punt luchtvocht kalibratie met Novasina SC Check's
- . 1 punt temperatuur kalibratie
- . Fabriek certificering voor temp. en luchtvochtigheid



Optionele Accessoires:

- Vinyl draagtasje met schouderband
- Muur / tafel bevestiging kit
- Ander beschermfilter voor sensor
- SC Check set 11,33,54,75 en 90%
- Netadapter voor continue bedrijf

Technische gegevens

Temperatuur bereik	0...50°C
Batterijen	4 x 1,5V (AA), Alkali-Mangaan
Levensduur batterijen	>500 uur
Afmetingen	147 x 85 x 37 mm
Gewicht	Ca. 400g
Inclusief	Batterijen, fabriek certificaat
Garantie	1 jaar
Sensor bescherming	Metaal Web filter
Functies	HOLD / MAX / MIN / AVG / DATE / TIME / AutoOFF / CAL1P-2P / °C / °F Dew Point (°C, °F) / Water content (g/m ³) relative humidity (%) / display backlight
Reactietijd	t90<10s

Temperatuur

Meetprincipe	: NTC
Meetbereik	: -20..50°C
Nauwkeurigheid	: ±0,3°C (0..40°C) rest ± 0,5°C
Resolutie	: 0,1°C

Luchtvochtigheid

Meetprincipe	: Capacitief
Meetbereik	: 0..95% RV
Nauwkeurigheid	: ±2% RV
Resolutie	: 0,1% RV

