

Temperatuursensor model 159
bajonet-aansluiting



Mogelijke toepassingen	Algemene industrie (Kunststof) Spuitcabines Lager-temperatuurmeting
Meetsysteem	PT100, PT500, PT1000 Ni100, Ni1000 Thermocouple J, K
Meettechniek	Enkele of Duplex-uitvoering met 2 of 3-leider techniek
Materiaal	RVS316
IP-norm	IP65
Procesaansluiting	Bajonet-koppeling

De sensor model 159 is voorzien van een bajonetcap voor snelle en eenvoudige montage. Hierdoor kunnen ze in geval van storing eenvoudig verwisseld worden.

De sensor is s uitgerust met een 200 mm lange aandrukveer en is leverbaar in twee bajonet-maten:

- A) cap diameter 15 mm uitwendig, met veerdiameter 6mm.
- B) cap diameter 17 mm uitwendig met een veerdiameter 8 mm

Het meetdeel (pocket) is van RVS316, bij bestelling de gewenste lengte opgeven. De sensor kan geleverd worden met standaard of gearmeerde PTFE-kabel.

Prijslijst:

standaard uitvoering: Enkel meetsysteem in PT/Ni/TC-J/TC-K. Kabellengte 2 meter.

Meetsysteem	Cap 15 mm		Cap 17 mm	
	PTFE	PTFE arm.	PTFE	PTFE arm.
PT/Ni/TC				

Meerprijzen:

omschrijving	Prijs
Langere lengte aansluitkabel PTFE standaard, per meter	
Langere lengte aansluitkabel PTFE gearmeerd, per meter	
Duplex uitvoering	
Chassisdeel voor montage	
<i>Overige uitvoeringen, afwijkende maten of klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag</i>	