

Temperatuursensor model 161/165
uitlaatgas-meting



Mogelijke toepassingen	Uitlaatgas-meting Turbines Dieselmotoren
Meetsysteem	Thermocouple J, K
Meettechniek	Enkele uitvoering in 2-leider techniek
Materiaal	RVS-316 mantelmateriaal
IP-norm	IP68
Procesdoorvoer	gladde insteek

De serie 161/165 thermocouple-sensoren zijn speciaal ontwikkeld voor het meten van temperatuur in uitlaatgaskanalen en turbines. Aan de bovenzijde is een robuuste kabelbeschermer aangebracht. Standaard is de sensor voorzien van 2 meter compensatiekabel 2x 0,75 mm² met een metalen omvlochten bescherming. Andere kabellengtes op aanvraag leverbaar.

Model '161' is voorzien van een haakse kabeluitvoer, terwijl model '165' een rechte kabeluitvoer heeft.

In het algemeen worden deze sensoren met een klemkoppeling in een beschermhuls gemonteerd.

Prijslijst:

uitvoering: vanaf diameter 6 mm.

Insteeklengte [mm]	Sensor model	
	'161'	'165'
150		
200		
250		
300		
400		

Meerprijzen:

omschrijving	Prijs
Extra aansluitkabel per meter	
RVS flexibele overtrek OT6	
<i>Overige uitvoeringen, afwijkende maten of klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag</i>	