

Temperatuursensor model 150
wartel-aansluiting



SERIE 150

Temperatuursensor model 150 wartel-aansluiting

Mogelijke toepassingen	Algemene industrie Ovenbouw Voedselverwerking Koel/Vriesbedrijven Machinefabrieken
Meetsysteem	PT100, PT200, PT500, PT1000 Ni100, Ni1000 Thermocouple J, K, T, S
Meettechniek	Enkele of Duplex-uitvoering met 2, 3 of 4-leider techniek
Materiaal	RVS316
IP-norm	IP65
Procesaansluiting	Wartel (binnendraad)

De serie 150 is voorzien van een Aluminium Form-B aansluitkop met kabelwarteldoortvoer PG16, naar keuze uitgevoerd in grijs of rood.

Deze sensor kenmerkt zich door de wartelmoer aansluiting (zgn. overwerpmoer met inwendige draad) en kan uitgevoerd worden met een 2-draadstransmitter type TRM33A.

De serie 150 is tevens beschikbaar in een trillingsbestendige uitvoering "150-S" met **Lloyds** en **ABS-approval**, speciaal geschikt bij extreme belastingen zoals scheepsdieselmotoren of zware industrie. Meer informatie: zie pagina's **serie 150-S**.

Prijslijst:

standaard uitvoering: diameter 8 mm, Enkel meetsysteem naar keuze in PT/Ni/TC-J/TC-K.

Insteeklengte [mm]	Proces aansluiting		
	1/2" BSP	3/4" BSP	1" BSP
100			
150			
200			
250			
300			
350			
400			
500			
750			
1000			
1500			

Meerprijzen:

omschrijving	Prijs
Duplex uitvoering	
Koptransmitter TRM33A	
Meetsysteem PT100 1/3 Din selectie	
Meetsysteem PT100 1/5 Din selectie	
Meetsysteem PT100 1/10 Din selectie	
<i>Overige uitvoeringen, afwijkende maten of klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag</i>	