

Temperatuursensor model 170
wartel-aansluiting



Model 170 met NW25 koppeling:



SERIE 170

Temperatuursensor model 170 wartel-aansluiting

Mogelijke toepassingen	Algemene industrie Voedingsmiddelenindustrie Corrosieve omgevingen Scheepvaart (serie 170-S)
Meetsysteem	PT100, PT200, PT500, PT1000 Ni100, Ni1000 Thermocouple J, K, T, S
Meettechniek	Enkele of Duplex-uitvoering met 2, 3 of 4-leider techniek
Materiaal	RVS316
IP-norm	IP65
Procesaansluiting	Wartel (binnendraad)

De serie 170 is uitgevoerd in RVS-316 met een RVS-304 aansluitkop met bajonetdeksel en ingelaste RVS kabeldoorvoerwartel PG-11.

Deze sensor kenmerkt zich door de wartelmoer aansluiting (zgn. overwerp-moer met inwendige draad) en kan uitgevoerd worden met een 2-draadstransmitter type TRM33A.

De NW25 en NW50 procesaansluitingen staan ook bekend als 'Zuivel' of 'Sanitair' koppeling.

De serie 170 is tevens beschikbaar in een trillingsbestendige uitvoering "170-S" met **Lloyds** en **ABS-approval**, speciaal geschikt bij extreme belastingen zoals scheepsdieselmotoren of zware industrie. Meer informatie: zie pagina's **serie 170-S**.

Prijslijst:

standaard uitvoering: diameter 8 mm, Enkel meetsysteem naar keuze in PT/Ni/TC-J/TC-K.

Insteeklengte [mm]	Proces aansluiting				
	1/2" BSP	3/4" BSP	1" BSP	NW25	NW50
100					
150					
200					
250					
300					
350					
400					
500					
750					
1000					
1500					

Meerprijzen:

omschrijving	Prijs
Duplex uitvoering	
Koptransmitter TRM33A	
Meetsysteem PT100 1/3 Din selectie	
Meetsysteem PT100 1/5 Din selectie	
Meetsysteem PT100 1/10 Din selectie	
<i>Overige uitvoeringen, afwijkende maten of klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag.</i>	