

Temperatuursensor model 700
wartel-aansluiting



model 700 met NW25 koppeling:



**BESTE
KOOOP!**

Mogelijke toepassingen	Zware industrie Voedingsmiddelenindustrie Sterk corrosieve omgevingen Scheepvaart / Offshore
Meetsysteem	PT100, PT200, PT500, PT1000 Ni100, Ni1000 Thermocouple J, K, T, S
Meettechniek	Enkele of Duplex-uitvoering met 2, 3 of 4-leider techniek
Materiaal	RVS316
IP-norm	IP68
Procesaansluiting	Wartel (binnendraad)

De serie 700 is voorzien van een aansluitkop gedraaid uit "vol" materiaal en heeft een schroefdeksel met O-ring afdichting.

Deze sensor kenmerkt zich door zijn robuustheid en 100% waterdichtheid IP68 en is voorzien van een wartelmoer aansluiting (zgn. overwerp-moer met inwendige draad). Eventueel kan de sensor uitgevoerd worden met een 2-draadstransmitter type TRM33A. De NW25 en NW50 procesaansluitingen staan ook bekend als 'Zuivel' of 'Sanitair' koppeling.

De serie 700 is tevens beschikbaar in een trillingsbestendige uitvoering "700-S" met **Lloyds** en **ABS-approval**, speciaal geschikt bij extreme belastingen zoals scheepsdieselmotoren of zware industrie. Meer informatie: zie pagina's **serie 700-S**.

Prijslijst:

standaard uitvoering: diameter 8 mm, Enkel meetsysteem naar keuze in PT/Ni/TC-J/TC-K.

Insteeklengte [mm]	Proces aansluiting					
	1/2" BSP	3/4" BSP	1" BSP	2" BSP	NW25	NW50
100						
150						
200						
250						
300						
350						
400						
500						
750						
1000						
1500						

Meerprijzen:

omschrijving	Prijs
Duplex uitvoering	
Koptransmitter TRM33A	
Meetsysteem PT100 1/3 Din selectie	
Meetsysteem PT100 1/5 Din selectie	
Meetsysteem PT100 1/10 Din selectie	
<i>Overige uitvoeringen, afwijkende maten of klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag</i>	