

Temperatuursensor model 175
niveau-sensor



SERIE 175

Niveausensor model 175 Diverse aansluitingen

Mogelijke toepassingen	Algemene industrie Voedingsmiddelenindustrie Laboratoria Vloeistofbehandeling
Meetsysteem	Geïsoleerde elektrodes
Meettechniek	Geïsoleerde elektrodes
Materiaal	RVS316
IP-norm	IP65
Procesaansluiting	Zie tabel

De serie 170 is uitgevoerd in RVS-316 met een RVS-304 aansluitkop met bajonetdeksel en ingelaste RVS kabeldoorvoerwartel PG-11.

Deze sensor kan uitgevoerd worden met 1 of 2 elektrodes en is bestemd voor het detecteren van vloeistofniveaus.

De elektrodes worden op de gewenste lengte gemaakt, dit bij bestelling aangeven.

Op de foto is een niveausensor met 2 elektrodes en wartel-aansluiting weergegeven, maar natuurlijk zijn er veel andere variëteiten mogelijk!

Prijslijst:

Insteeklengte [mm]	Proces aansluiting			Meerprijs 2 ^e electrode
	geen	1/2" BSP	3/4" BSP	
100				
150				
200				
250				
300				
350				
400				
500				
750				
1000				
1500				
<i>Overige uitvoeringen, afwijkende maten of klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag.</i>				