

Temperatuursensor 177WD
Lucht-voeler voor wandmontage



SERIE 170

Temperatuursensor 177WD Lucht-voeler voor wandmontage

Mogelijke toepassingen	Omgevingstemperatuur meting Koel/Vriescellen Computerruimtes/Machinekamers Opslagruimtes
Meetsysteem	PT100, PT200, PT500, PT1000 Ni100, Ni1000 Thermocouple J, K
Meettechniek	Enkele of Duplex-uitvoering met 2, 3 of 4-leider techniek
Materiaal	RVS316
IP-norm	IP65
Procesaansluiting	Wandmontage

De 177WD is een geheel roestvaststalen sensor met een opengewerkte meetpunt, en is voorzien van een achterflens voor wandmontage. Deze sensor is specifiek bedoeld voor het meten van omgevingsluchttemperatuur.

Optioneel kan de sensor uitgevoerd worden met een 2-draads-transmitter type TRM33A, dit alleen voor toepassingen in ruimten met een minimale omgevingstemperatuur van +5 °C.

Tevens kan de sensor geleverd worden in een uitvoering voor meting van Relatieve-Luchtvochtigheid.

Prijslijst:

standaard uitvoering: Enkel meetsysteem naar keuze in PT/Ni/Tc-J/Tc-K

type	omschrijving	prijs
177WD	Luchttemperatuur-sensor met achterflens, uitvoering PT100	
177HDS	Sensor met achterflens voor RH-meting 20-95%, output 4-20mA=0-100%RH	
177HDSPT	Combinatiesensor Temperatuur PT100/3L en RH-meting 0-100%=4-20mA	

Meerprijzen:

omschrijving	Prijs
Duplex uitvoering	
Koptransmitter TRM33A	
Meetsysteem PT100 1/3 Din selectie	
Meetsysteem PT100 1/5 Din selectie	
Meetsysteem PT100 1/10 Din selectie	
<i>Overige uitvoeringen, afwijkende maten of klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag</i>	