

Temperatuursensor model 145WD
Wand-montage



Temperatuursensor model 145WD Wand-montage

| | |
|-------------------------------|---|
| Mogelijke toepassingen | Algemene industrie Omgevingstemperatuurmeting Koelcellen Magazijnruimtes |
| Meetsysteem | PT100, PT200, PT500, PT1000 Ni100, Ni1000 Thermocouple J, K |
| Meettechniek | Enkele of Duplex-uitvoering met 2, 3 of 4-leider techniek |
| Materiaal | Slagvast kunststof ABS |
| IP-norm | IP64 |
| Procesaansluiting | - |

Deze "low-cost" sensor bestaat uit een tweekleuren grijze behuizing van 75x75x40 mm met daarin een temperatuurvoeler.

De wandensor kan optioneel uitgevoerd worden met een 2-draads-transmitter type TRM33A.

Prijslijst:

standaard uitvoering: Enkel meetsysteem naar keuze in PT/Ni/Tc-J/Tc-K

| type | omschrijving | prijs |
|---------|--|-------|
| 145WD | Wandsensor in kunststof behuizing | |
| 145WDMA | Wandsensor in kunststof behuizing met ingebouwde transmitter TRM33A, uitgang 4...20mA, ingangsbereik opgeven bij bestelling. | |
| | | |

Meerprijzen:

| omschrijving | Prijs |
|---|-------|
| Duplex uitvoering | |
| Meetsysteem PT100 ¹ / ₃ Din selectie | |
| Meetsysteem PT100 ¹ / ₅ Din selectie | |
| Meetsysteem PT100 ¹ / ₁₀ Din selectie | |
| <i>Overige uitvoeringen, afwijkende maten of klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag</i> | |