

# DTM-65 Digitale Thermometer

Nauwkeurige digitale handthermometer voor bijvoorbeeld controle en service-werkzaamheden.

Nauwkeurigheid over gehele meetbereik  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ .

## Standaard met 5 jaar garantie!

De DTM-65 is de economisch geprijsde uitvoering van de serie DTM-handthermometers. Deze meter is geproduceerd in een robuuste uitvoering met moderne elektronische bouwstenen, zodat er dan ook standaard 5 jaar fabrieksgarantie op wordt gegeven! Met een standaard 9Volt batterij zijn meer dan 10.000 metingen mogelijk. Na enkele minuten schakelt de meter zichzelf automatisch uit om de batterij te sparen. De DTM-65 wordt geleverd inclusief batterij en sensor met scherpe of stompe afgeronde punt. Voor een hogere meetnauwkeurigheid verwijzen we naar de DTM-55 of DTM-75. De DTM65 kan optioneel inclusief een traceable ijkcertificaat worden geleverd.



SPECIFICATIES	
<b>types</b>	<b>DTM-65:</b> Digitale handthermometer incl. sensor, meetbereik $-59.9..+199.9^{\circ}\text{C}$
<b>omschrijving</b>	Nauwkeurige digitale handthermometer met 5 jaar garantie! keuze uit sensor met scherpe prikpunt of sensor met stompe afgeronde punt andere typen sensoren op klantspecificatie leverbaar
<b>mogelijke toepassingen</b>	HACCP-controle Voedingsmiddelenindustrie Algemene industrie Service werkzaamheden
<b>meetsysteem</b>	PT100 - IEC60751/3-leider
<b>meetbereik</b>	standaard $-59.9... +199.9^{\circ}\text{C}$ klantspecifieke bereiken mogelijk
<b>uitgangen</b>	-
<b>voeding</b>	9V batterij
<b>nauwkeurigheid</b>	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
<b>IP-norm</b>	IP52
<b>afmetingen</b>	-
<b>opties (tegen meerprijs)</b>	-Handsensoren met afgeronde vlakke punt, met kruisnoer 1 meter -Handsensoren met scherpe, kegelvormige prikpunt, met kruisnoer 1 meter -Handsensoren voor lucht-temperatuurmeting, met kruisnoer 1 meter -Handsensoren voor oppervlakte-temperatuurmeting, met kruisnoer 1 meter -Meetsnoer voor het controleren van bestaande PT100 elementen -Steilige kunststof koffer met ruimte voor instrument en sensor -Calibratieplug voor controle van het instrument bij $0^{\circ}\text{C}$ -Calibratieplug voor controle van het instrument bij $100^{\circ}\text{C}$ -(jaarlijkse) Her-calibratie van het instrument inclusief nieuw ijkcertificaat